



DEKARUST REMOVER

Kraftrostlöser

DEKARUST REMOVER ist ein erstklassiges Rostlösungsmittel, das sich perfekt zum Lösen von verrosteten Schrauben / Muttern und zum Auflösen von Rost auf allen korrodierten Oberflächen eignet. Schnell wirkender Hochleistungs-Rostentferner. Dringt sofort in schwer zugängliche Bereiche ein. Löst festsitzende Mechanik und reinigt intensiv Rostfilme und öligen oder fettigen Schmutz.

DEKACLEAN RUST REMOVER			
Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
6142034	250 ml	Sprühdose	Transparent

Ihre Vorteile:

- **Einzigartige aktive Formel**
- **Löst Rost und Verkrustungen auf**
- **Dringt sofort in schwer zugängliche Bereiche ein**
- **Frei von Silikon und Mineralöl**
- **Frei von Lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS)**
- **Hochwirksame und globale Nutzung**
- **Einfach mit dem perfekt angepassten Sprührohr auftragen**
- **Umweltfreundlich**

DEKARUST REMOVER Kraftrostlöser

Technische Details

Produktbeschreibung

DEKARUST REMOVER ist ein erstklassiges Rostlöse- und Entrostmittel, das sich perfekt zum Lösen von verrosteten Schrauben / Muttern und zum Auflösen von Rost auf allen korrodierten Oberflächen eignet. Schnell wirkender Hochleistungs-Rostentferner. Dringt sofort in schwer zugängliche Bereiche ein. Löst festsetzende Mechanik und reinigt intensiv Rostfilme und öligen oder fettigen Schmutz. Ermöglicht ein tiefes Eindringen durch die neue Formel mit drei Wirkstoffen. Der Rost wird zerlegt und von der Oberfläche ersetzt. Erschöpft langsam und kann mehrere Stunden lang wirken. Kann selektiv oder für eine umfassende Reinigung verwendet werden.

Anwendung

- Alle Arten von korrodierten Teilen, die gelöst oder Korrosion entfernt werden müssen

Verarbeitung

Keine Vorbehandlung erforderlich. Tragen Sie den DEKARUST REMOVER auf den Problembereich auf, lassen Sie ihn wirken und eindringen. Maximale Arbeitszeit 24 h. Bearbeiten Sie den aufgetragenen Bereich durch Reinigen der Oberflächen mit einem Pinsel, damit das Material besser in die Korrosion eindringt. Bei Bedarf erneut anwenden und den Vorgang wiederholen. Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte direkt von Ihren DEKALIN Kundenservice.

Lagerung

DEKARUST REMOVER kann 24 Monate in einer geschlossenen (ungeöffneten) Verpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 30°C gelagert werden. Hinweis: Lagern Sie DEKARUST REMOVER nicht im Fahrgastraum der Fahrzeuge, da die Dose bei Temperaturen über 50°C platzen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie unser aktuelles Material Sicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation

Bitte beachten Sie unser aktuelles Material Sicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

Farbe (Standard)	transparent
Basis	Wässrige Spezialtensidlösung
Filmtyp	ölig
Geruch	Zimt
Spezifische Dichte (20°C)	ca. 0,84 kg / l
Flammpunkt	ca. - 20°C
Verpackungsgrößen	250 ml Sprühdose

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.